

**Reihe 100 nach DIN 6343 | Series 100 to DIN 6343**

Bestell-Nr. / Order No.	Bezeichnung / Term	ø d (mm)	ø D (mm)	L (mm)	α°	Innenform / Inside shape	Abmessung / Dimension		Steigung / Pitch
							von / from	bis / to	
148 E 148 EL <sub>1</sub>	F28 76-93 ZDv 28.30-70	28	38	70	30°	○	1,5 3,0	2,5 24,0	0,5 0,5
						⬡	4,0 7,0	6,0 20,0	0,5 1,0
						□	4,0 7,0	6,0 16,0	1,0 1,0
156 E	ZDv 30.30-87	30	39,3	87	30°	○	3,0	25,0	1,0
1446 E	F30 76-00101 ZDv 30.30-65	30	38	65	30°	○	3,0	25,0	1,0
157 E	F30 76-00063 ZDv 30.32-80	30	42	80	32°	○	3,0	25,0	1,0
160 S	ZDv 32.30-77 Skoda A20	32	42	77	30°	○	3,0	25,0	0,5
161 E 161 EL <sub>1</sub>	F32 76-221 ZDv 32.30-75	32	45	75	30°	○	2,0 3,0	2,5 26,0	0,5 0,5
						⬡	4,0 7,0	6,0 22,0	0,5 1,0
						□	5,0 7,0	6,0 18,0	1,0 1,0
161 S	ZDv 33.30-71 Skoda A20 A/B	33	42	71	30°	○	3,0	26,0	0,5
162 E	F35 76-67 ZDv 35.30-70	35	43	70	30°	○	3,0	25,0	1,0
						⬡	4,0 7,0	6,0 22,0	0,5 1,0
						□	5,0 7,0	6,0 17,0	1,0 1,0
163 E 163 EL <sub>1</sub>	F35 76-94 ZDv 35.30-80	35	48	80	30°	○	2,0 3,0	2,5 30,0	0,5 0,5
						⬡	4,0 7,0	6,0 27,0	0,5 1,0
						□	5,0 7,0	6,0 22,0	1,0 1,0
1536 E	F37 76-740 ZDv 37.32-92	37	47	92	32°	○	4,0	32,0	1,0
164 E	F38 76-72 ZDv 38.30-108	38,1	49,2	108	30°	○	3,0	32,0	1,0

**auf Anfrage / on request:**

- Spannzangenanschlag / collet stop
- Spannzangen für Rundtaktautomaten / Collets for rotary indexing turning machines

• auf Anfrage / on request

Rabatte, Zuschläge, Ausführungen S. 13 – 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 – 16

1) EL = runde Bohrungen ab Ø 8 mm zusätzlich mit Längsrillen / 1) EL = round holes additional with longitudinal grooves from Ø 8 mm on